



Tekniset tiedot Ledvance LED Alasvalo  
Alu DN200 25W 2250lm 100D - 830  
Lämmin Valkoinen | 215mm - IP44

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 233339                              |
| EAN                            | 4058075091498                       |
| Valmistajakoodi                | 4058075091498                       |
| Merkki                         | Ledvance                            |
| Valmistaja                     | DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                            |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                               |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus      | Ei                       |
| Kallistettava      | Ei                       |
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x26                     |
| Teho               | 25W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Väriasetus           | Yksivärinen                         |
| Sisältää Driverin    | Kyllä                               |
| Valaistuskulma       | 100                                 |
| Valovirta (Lumen)    | 2250lm                              |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 90                                  |
| Tehokerroin          | >0.90                               |
| Asennussyvyys (mm)   | 120                                 |
| UGR-indeksi          | < 28 - Käytäviin ja varastotiloihin |
| Optinen Kansi        | PMMA (Polymetyylimetakrylaatti)     |
| Sopiva Ulkokäyttöön  | Ei                                  |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo                        |

## Valaisin tiedot

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Asennus                    | Upotettu                        |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 200                             |
| IP-Luokitus                | IP44                            |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK02 - 0.20 Joule               |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 45°C                    |
| Kotelo                     | Alumiini                        |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen                       |
| Kotelon väri               | Valkoinen                       |
| Valaisimen Kytkenä         | PI [push-in-liitin, 2-napainen] |
| Tuotesarja                 | DOWNLIGHT ALU                   |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 61  |
| Halkaisija (mm) | 215 |

## Sensor Information

---

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu