



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
Comfort 36W 4200lm - 930-940 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Paras Värintoisto

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 249654                                  |
| EAN                            | 4058075694460                           |
| Valmistajakoodi                | 4058075694460                           |
| Merkki                         | Ledvance                                |
| Valmistaja                     | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                                |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                                   |
| Tuotesarja                     | Comfort                                 |

## Tekniset tiedot

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                  |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                                         |
| Teho               | 36W                                          |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                      |
| Himmennettävä      | Ei                                           |
| Värikoodi          | 930 Lämmin Valkoinen, 940 Viileä Valkoinen   |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen, 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto                    |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                    |
| Väriasetus         | CCT                                          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4200lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 122               |
| IP-Luokitus               | IP40              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen Kytkentä       | Ruuviton liitin   |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | Muovi                            |
| Käyttölämpötila | -10 to +50                       |
| Hätävalaistus   | Kyllä, valinnainen               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 32      |

**Sensor Information**  **European suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**lopa 7 vuoden takuu**  
Ei sensoria