



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19  
- Interact Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 249718                               |
| EAN                            | 8720169751316                        |
| Valmistajakoodi                | 8720169751316                        |
| Merkki                         | Philips                              |
| Valmistaja                     | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                             |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 100000                               |
| Tuotesarja                     | CoreLine                             |

## Tekniset tiedot

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                                         |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                                                                |
| Teho               | 31W                                                                 |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                                             |
| Himmennettävä      | Kyllä, himmennettävissä Interactilla                                |
| Värikoodi          | 835 Lämmin Valkoinen, 830 Lämmin Valkoinen, 840 Viileä Valkoinen    |
| Väriämpötila       | 3500 Lämmin Valkoinen, 3000 Lämmin Valkoinen, 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto                                            |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                                           |
| Väriasetus         | CCT                                                                 |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4300lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 140               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen Kytkentä       | Ruuviton liitin   |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | Opaali                           |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 70      |

## Sensor Information

## Miksi Lamppuexpress?

Sensorin tyyppi

Ei sensoria



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu